Terre de Zellige



# FICHE TECHNIQUE

## RÉFÉRENCES


| | |
|---|---|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | W5000 |
| DÉSIGNATION | Terre cuite fait série Ecologica 30X30 cm |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| DIMENSION DU CARREAU | 30X30 |
| TYPE | Terre cuite artisanale fait main |
| FINITION | MAT |
| TRAITEMENT | Prétraitée hydrofuge |
| ÉPAISSEUR | ± 19 mm |
| POIDS | 33 kg / m2 |
| CONDITIONNEMENT | 0.54 m2 par boite |
| QUANTITÉ | 6 pièces par boite |
| CLASSEMENT FEU | Classe A1 |

## DOMAINE D'EMPLOI

*DIN 51130-04*
*ANTIGLISSANT* **R12**



PASSAGE FRÉQUENT



INGELIF

*UNI ENI 1344-APP. C*

## OBSERVATIONS

Un nettoyage aprés chantier avec Lithofin MN Multi Nettoyant est recommandé.

La pose de la terre cuite de la collection ECOLOGICA doit être effectuée à l'intérieur comme à l'extérieur en utilisant de la colle comme normalement pour tous les produits en céramique et grès cérame (ne pas mettre dans l'eau). Comme pour ces produits, on conseille de jointoyer d'abord de petites surfaces, qui doivent être nettoyées tout de suite par de l'eau, pour éviter que des restes du matériel pour les joints se sèchent sur les carreaux, ensuite continuer au fur et à mesure sur tout le carrelage posé. Si la pose a été effectuée correctement, il suffit de l'eau pour nettoyer la surface, de toute façon pour éliminer les traces les plus résistantes des restes du chantier nous conseillons d'utiliser un détergent légèrement acide, qui se trouve normalement en commerce, et une éponge humide. Ensuite, comme pour tous les produits naturels, tels que le bois, les pierres ou le marbre, le nettoyage de tous les jours se fera en utilisant un détergent neutrre.